



KMDA7476 FR D 230/50

EAN: 4002516422730 Artikel-Nr.:26747602D Mat-Nr.:11712790

Preis: EUR 3.459,00



Ausstattung

Beheizungsart

Beheizungsart links: Induktion

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Betriebsarten

Abluft geführt mit nachkaufbaren Zubehör: DFK-xxxx,DMK 150-1

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche• Umlaufender Edelstahlrahmen• Aufliegender Einbau• Flächenbündiger Dunstabzug• Farbe Abdeckgitter: Edelstahl

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4• Anzahl der Kochbereiche: 2• Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

PowerFlex-Kochzonen

Anzahl: 2• Art: PowerFlex XL-Kochzone• Durchmesser in mm: Ø 150 # 230• Leistung in W: 2100• Booster in W: 3000• TwinBooster in W: 3650

1. Kochzone / Kochbereich

Position: links• Art: PowerFlex XL-Kochbereich• Größe in mm: 230x460• Max. Leistung in W: 3400• Max. Booster-Leistung in W: 4800• Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

2. Kochzone / Kochbereich

Position: rechts• Art: PowerFlex XL-Kochbereich• Größe in mm: 230x460• Max. Leistung in W: 3400• Max. Booster-Leistung in W: 4800• Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten: ComfortSelect Plus• Miele@home• Anzeigefarbe: Gelb• Automatikfunktion Con@ctivity• Digitale Anzeige der Leistungsstufen• Permanente Topferkennung• Warmhalten• Stop&Go-Funktion• Recall-Funktion• Kurzzeitwecker• Abschaltautomatik• Ankochautomatik• Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)• Nachlaufzeit 5/15 Min. • Fettfilter-Sättigungsanzeige• Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+++• Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 27.6 kwh/a• Klasse für fluiddynamische Effizienz: A• Beleuchtungseffizienzklasse: -• Klasse für den Fettabscheidegrad: A• ECO-Paket

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik• Wischutz• Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig): 1

Abluft

Gebläseleistung Stufe min. Abl: 160• Gebläseleistung Stufe max. Abl: 490• Gebl.leistung Abluft Booster 1: 580 m3/h• Schalleistung Stufe min. Ablu: 45.0 dB(a)• Schalleistung Stufe max. Ablu: 69.0 dB(a)• Geräuschemissionen Abluft 1: 73.0 dB(a)• Schalldruck Stufe min. Abluft:

Küchenstudio Böge GmbH

Brückenstr. 56 a
25524 Itzehoe

Ansprechpartner:

Telefon: 0 48 21/4083247

Fax: 0 48 21/4 08 32 49

E-Mail: info@kuechenstudio-boege.de



31.0 dB(a)• Schalldruck Stufe max. Abluft: 56.0 dB(a)• Schalldruck
Intensiv Abluft: 60.0 dB(a)

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m³/h) nach EN 61591: 105 m³/h• Luftleistung
Stufe max. (m³/h) nach EN 61591: 410 m³/h• Luftleistung Boosterstufe
(m³/h) nach EN 61591: 510 m³/h• Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW)
nach EN 60704-3: 43.0 dB(a)• Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)
nach EN 60704-3: 70.0 dB(a)• Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW)
n. EN 60704-3: 76.0 dB(a)• Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach
EN 60704-2-13: 29.0dB(a)• Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach
EN 60704-2-13: 56.0dB(a)• Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n.
EN 60704-2-13: 62.0dB(a)

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung• Verriegelungsfunktion• Inbetriebnahmesperre•
Integriertes Kühlgebläse• Überhitzungsschutz• Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm: 806<NBSP/>x<NBSP/>201 x<NBSP/
>526• Abmessungen in mm (Breite): 806 mm• Abmessungen in mm
(Höhe): 201 mm• Abmessungen in mm (Tiefe): 526 mm• Einbauhöhe
mit Anschlusskasten in mm: 194 mm• Ausschnittmaße in mm
(Breite) bei aufliegendem Einbau: 780 mm• Ausschnittmaße in mm
(Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 500 mm• Gewicht in kg: 20 kg•
Gesamtanschlusswert in kW: 7.500 Kilowatt• Spannung in V: 230 V•
Frequenz in Hz: 50-60 Hz• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 2 m

Mitgeliefertes Zubehör

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker: Ja• Aktivkohlefilter für Umluft: Nein
